Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_6483facb490aa63fc976

SHA-256: 6483facb490aa63fc9769399dd5413d4d46bffad819919ed2bc0ef61fbcc3f76

Værdier og referencer i originaldokumentet

De følgende sider er nøjagtige kopier af de oprindelige scannede sider. Talværdier, koder og identifikatorer bevares som trykt og erstattes ikke af ukontrolleret OCR. Derefter følger referenceoversættelsen; det komplette originaldokument findes også sidst.

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. CPR-2021-227

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	**291.12 Pisa RLU**
2. Zamýšlené použití:	**Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností bez ohřevu vody**
3. Výrobce:	**HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:	**Systém 3**
5. Harmonizovaná norma:	**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
Oznámený subjekt:	**Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	**Vlastnosti**	
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň		A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů (minimální vzdálenosti v mm)	zadní boční čelní strop	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutí hořícího paliva		splňuje
Emise spalin CO (13% O_2)	dřevo	0.070 %
Povrchová teplota		splňuje
Elektrická bezpečnost		netýká se
Čistitelnost		splňuje
Max. pracovní přetlak		netýká se
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	dřevo	326 °C
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)		NPD
Tepelný výkon		
Jmenovitý tepelný výkon		5.0 kW
Tepelný tok do prostoru	dřevo	5.4 kW
Tepelný tok na straně vody	dřevo	netýká se
Účinnost	dřevo	87.0 %
Životnost		NPD

7. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 25. 08. 2023

David Tröschel
Technický ředitel

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
Prohlášení o vlastnostech	Ydeevnedeklaration
podle nařízení (EU) č.	i henhold til forordning (EU) nr.
č.	C.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Produkttypens unikke identifikationskode:
Zamýšlené použití:	Tilsigtet anvendelse:
Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností bez ohřevu vody	Apparat til opvarmning af opholds- og fællesrum uden vandopvarmning
Výrobce:	Fabrikant:
Jiřetín pod	Jiřetín-poden
Jedlovou, Česká republika	Jedlovou, Tjekkiet
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	System til vurdering og verifikation af ydeevnens konstans
Systém	System
stavebních výrobků:	byggevarer:
Harmonizovaná norma:	Harmoniseret standard:
Oznámený subjekt:	Bemyndiget organ:
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, lm Lipperfeld	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, lm Lipperfeld
b,	b,
Deklarované vlastnosti:	Deklarerede egenskaber:
Základní charakteristika	Grundlæggende karakteristika
Vlastnosti	Funktioner
Požární bezpečnost	Brandsikkerhed
Reakce na oheň Vzdálenost od hořlavých materiálů (minimální vzdálenosti v mm)	Reaktion ved brand Afstand fra brandfarlige materialer (minimumsafstande i mm)
zadní	bag-
boční	lateral
čelní	frontal
strop	loft
Riziko vypadnutí hořícího paliva	Risiko for at brændende brændstof falder ud
splňuje	møder
Emise spalin CO	CO udledning
dřevo	træ
Povrchová teplota	Overfladetemperatur

Originaltekst	Dansk
splňuje	møder
Elektrická bezpečnost	Elektrisk sikkerhed
netýká se	gælder ikke
Cistitelnost	Rengøringsevne
splňuje	møder
Max. pracovní přetlak	Maks. arbejdstryk
netýká se	gælder ikke
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	Røggastemperatur ved nominel ydelse
dřevo	træ
oc	åh
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla) Tepelný výkon Jmenovitý tepelný výkon Tepelný tok do prostoru	Mekanisk modstand (udstødningsrørets belastningskapacitet) Termisk effekt Nominel termisk effekt Varmestrøm ind i rummet
dřevo	træ
Tepelný tok na straně vody	Varmestrøm på vandsiden
dřevo	træ
netýká se	gælder ikke
Účinnost	Virkningsgrad
dřevo	træ
Životnost	Levetid
Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě	Produktets egenskaber nævnt i punkt
jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě	er i overensstemmelse med sættet af deklarerede egenskaber, der er nævnt i punkt
prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.	Ydeevnedeklarationen er i overensstemmelse med forordning (EU) nr.
vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného	udstedes under producentens eget ansvar
v bodě Podepsáno za výrobce a jeho jménem:	i afsnittet Underskrevet for og på vegne af producenten:
V Jiřetíně pod Jedlovou, dne	I Jiřetín pod Jedlovou, på
Technický ředitel	Teknisk direktør
Toto	Denne

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. CPR-2021-227

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	**291.12 Pisa RLU**
2. Zamýšlené použití:	**Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností bez ohřevu vody**
3. Výrobce:	**HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:	**Systém 3**
5. Harmonizovaná norma:	**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
Oznámený subjekt:	**Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	**Vlastnosti**	
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň		A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů (minimální vzdálenosti v mm)	zadní boční čelní strop	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutí hořícího paliva		splňuje
Emise spalin CO (13% O_2)	dřevo	0.070 %
Povrchová teplota		splňuje
Elektrická bezpečnost		netýká se
Čistitelnost		splňuje
Max. pracovní přetlak		netýká se
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	dřevo	326 °C
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)		NPD
Tepelný výkon		
Jmenovitý tepelný výkon		5.0 kW
Tepelný tok do prostoru	dřevo	5.4 kW
Tepelný tok na straně vody	dřevo	netýká se
Účinnost	dřevo	87.0 %
Životnost		NPD

7. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 25. 08. 2023

David Tröschel
Technický ředitel

Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

č. CPR-2021-227

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**291.12 Pisa RLU**
2. Zamýšľané použitie:	**Spotrebič na vykurovanie obytných a spoločenských miestností bez ohrevu vody**
3. Výrobca:	**HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**
4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov:	**Systém 3**
5. Harmonizovaná norma:	**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
Notifikovaný subjekt:	**Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Deklarované parametre:

Základná charakteristika	**Parametre**	
Požiarna bezpečnosť		
Reakcia na oheň		A1
Vzdialenosť od horľavých materiálov (minimálne vzdialenosti v mm)	zadná bočná čelná strop	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutia horiaceho paliva		splnené
Emise spalín CO (13% O_2)	drevo	0.070 %
Povrchová teplota		splnené
Elektrická bezpečnosť		netýka sa
Čistiteľnosť		splnené
Max. prevádzkový pretlak		netýka sa
Teplota spalín pri menovitom výkone	drevo	326 °C
Mechanická odolnosť (nosnosť odťahového hrdla)		NPD
Tepelný výkon		
Menovitý tepelný výkon		5.0 kW
Výkon vykurovanie priestoru	drevo	5.4 kW
Výkon ohrevu vody	drevo	netýka sa
Účinnosť	drevo	87.0 %
Životnosť		NPD

7. Parametre výrobku uvedeného v bode 1 sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov uvedených v bode 6. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dňa 25. 08. 2023

David Tröschel
Technický riaditeľ

Deklaracja właściwości użytkowych

według rozporządzenie (UE) nr 305/2011

nr. CPR-2021-227

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**291.12 Pisa RLU**
2. Zamierzone zastosowanie:	**Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i publicznych bez podgrzewania wody**
3. Producent:	**HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 3**
5. Norma zharmonizowana:	**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
Jednostka notyfikowana:	**Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	
Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień		A1
Odległość od materiałów palnych (minimalne odległośći v mm)	tylna boczne czołowa sufit	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Ryzyko wypadnięcia płonącego opału		spełnia
Emisja spalin CO (13% O_2)	drewno	0.070 %
Temperatura powierzchni		spełnia
Bezpieczeństwo elektryczne		nie dotyczy
Utrzymanie w czystości		spełnia
Maks. ciśnienie robocze		nie dotyczy
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	drewno	326 °C
Wytrzymałość mechaniczna		NPD
Moc cieplna		
Moc cieplna nominalna		5.0 kW
Moc przekazywana do pomieszczenia	drewno	5.4 kW
Moc przekazywana do obiegu wody	drewno	nie dotyczy
Efektywność	drewno	87.0 %
Żywotność		NPD

7. Właściwości użytkowe określonego wyrobu w punkcie 1 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych wymienionych w punkcie 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.
W imieniu producenta podpisał:

W Jiřetín pod Jedlovou, dnia 25. 08. 2023

David Tröschel
Dyrektor techniczny

Declaration of performance

according to Regulation (EU) 305/2011

No. CPR-2021-227

1. Unique identification code of the product-type: **291.12 Pisa RLU**

2. Intended use: **The appliance for heating of living and assembly rooms without hot water preparation**

3. Manufacturer: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**

4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **System 3**

5. Harmonised standard: **EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

Notified body: **Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Declared performances:

Essential characteristics	**Performance**	
Fire safety		
Reaction to fire		A1
Safety distance to combustible material (minimum distances in mm)	rear sides front ceiling	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Risk of burning fuel falling out		pass
Emission of combustion products CO (13% O_2)	wood	0.070 %
Surface temperature		pass
Electrical safety		N/A
Cleanability		pass
Max. operation pressure		N/A
Flue gas temperature at nominal heat output	wood	326 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD
Thermal output		
Nominal heat output		5.0 kW
Room heating output	wood	5.4 kW
Water heating output	wood	N/A
Efficiency	wood	87.0 %
Durability		NPD

7. The performances of the product identified in section 1 are in conformity with the set of declared performances listed in section 6. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in section 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

At Jiřetín pod Jedlovou on 25. 08. 2023

David Tröschel
Technical Director